

## Création d'une authentification SAML externe

### Description

Création d'un point de connexion (Service Provider, SP) permettant à une entité externe de se connecter via SAML à l'UNIL.

### Étapes

#### Créer le SP

Via le service [AAI Resource Registry](#)

1. Créer une nouvelle ressource, si possible en utilisant un XML fourni par l'entité afin de disposer d'un certificat et de certaines valeurs comme
  1. *EntityID*
  2. *Certificate*
  3. *Assertion Consumer Service*
2. Libérer les attributs nécessaires (*Attribute Usage*)
3. Définir qui peut se connecter (*Default Intended Audience* ou *Specific Intended Audience*)

#### Fournir les informations de connexion à l'entité

1. EntityID : [https://le\\_nom\\_du\\_service.quelque.chose](https://le_nom_du_service.quelque.chose) (identique à l'*EntityID* du SP)
2. L'adresse de callback des informations de la connexion (*Assertion Consumer Service*)
3. Le certificat de l'IDP de l'UNIL : [https://rr.aai.switch.ch/gen\\_saml2md\\_entity.php?homeOrg=137](https://rr.aai.switch.ch/gen_saml2md_entity.php?homeOrg=137)

### Infos

- IDP UNIL :  
<https://met.refeds.org/met/entity/https%253A%252F%252Faai.unil.ch%252Fidp%252Fshibboleth/>

### Références

**Auteur** : BUACHE Quentin

[authentification,saml,switchaai,shibboleth](#)